

Многокомпонентные распылители ХМ

Распылители высокого давления,
предназначенные для нанесения защитных покрытий



Graco™ XM. Усовершенствованная конструкция. Точность соотношения компонентов. Доступность.

Повысьте Вашу производительность при нанесении многокомпонентных материалов на поверхности большой площади

Новейшая технология и высокая точность соотношения компонентов

Многокомпонентные распылители Graco XM специально предназначены для распыления многокомпонентных материалов с высоким содержанием сухого остатка и позволяют обеспечить точное соблюдение заданного соотношения компонентов. Идеально подходят для окраски морских судов, мостов, железнодорожных подвижных составов и объектов энергетики. Конфигурация установок Graco XM может быть легко усовершенствована – просто возьмите установку в базовой конфигурации и установите дополнительные компоненты, необходимые для решения Вашей задачи.



Многокомпонентный распылитель Graco XM (базовая модель с 26 литровыми бункерами)*

Сконфигурируйте систему, полностью отвечающую Вашим требованиям

Простота изменения конфигурации системы – просто выберите аксессуары, необходимые для решения Вашей задачи

Простота модификации обеспечивает экономичность

Используя многокомпонентный распылитель Graco XM, Вы сможете изменять его конфигурацию, устанавливая только те аксессуары, которые необходимы для выполнения текущей задачи. Если Вам не требуется наличие нагревателей ЛКМ, подающих насосов или бункеров, Вы можете не использовать их, экономя на стоимости установки. Указанные ниже компоненты необходимо приобретать дополнительно. Требуется сборка.

Соединительная коробка

- Позволяет удобно расположить предохранители и выключатели, используемые для нагревателей
- Для взрывобезопасных помещений



Стойка для шланга



Нагреватели материала Viscon™

- Выберите стандартную модель или модель, предназначенную для работы во взрывобезопасных помещениях



Подающие насосы

- Graco T2 или Monark™ 5:1

Мешалка Twistork™

- Позволяет обеспечить необходимую консистенцию материала



Нагреватель для бункера

- Идеально подходит для высоковязких материалов
- Стандартные 240 В, 1500 Вт погружные нагреватели
- Для работы во взрывобезопасных помещениях используйте специальный циркуляционный комплект (256273*)

*Нагреватель материала Viscon, предназначенный для работы во взрывобезопасных помещениях, необходимо заказывать дополнительно

Комплект для заливки

Многокомпонентный распылитель Graco XM (базовая модель с 76 л бункерами и дополнительными опциями)**

Посетите www.graco.com/xm

Высокая надежность и производительность

Новейшая технология, позволяющая значительно повысить производительность

Функциональность

Вне зависимости от того, необходима ли Вам базовая или полностью укомплектованная модель оборудования, с помощью установки Graco XM Вы сможете выполнить работу намного быстрее и эффективнее.



Простота управления

Пользовательский интерфейс установки Graco XM очень прост и интуитивно понятен. Два режима работы дисплея: "set-up" - установка требуемых параметров и "run" - режим работы (для выполнения ежедневных задач). Пользовательский интерфейс позволяет контролировать уровень давления, температурный режим и скорость потока материала. С его помощью оператор также может задавать график технического обслуживания.

Используя удобно расположенный порт USB, Вы можете с легкостью сохранять необходимую статистическую информацию.

Превосходное качество смешивания и точное соблюдение соотношения компонентов

Благодаря новой технологии дозирования, смешивание материала стало наиболее тщательным.

С помощью Graco XM катализатор (компонент B) вводится в базовый материал (компонент A).

Усовершенствованные датчики позволяют насосам компенсировать колебания давления, что обеспечивает равномерность подачи материала с точным соблюдением соотношения компонентов.



Выносной распределительный блок

Возможность выбора выносного, а также стандартного смешивающего блока, устанавливаемого на раму; все модели смешивающих блоков комплектуются манометром, позволяющим с легкостью определить уровень давления на выходе.



Стандартный смешивающий блок

Технические характеристики и конфигурации

Вся информация, необходимая для принятия правильного решения

Спецификация

Габаритные размеры

Установка в базовой комплектации (без бункеров)	99 x 178 x 97 см (Ш x В x Г)
Бункеры, устанавливаемые по бокам	252 x 178 x 97 см (Ш x В x Г)
Бункеры, устанавливаемые с тыльной стороны	145 x 178 x 165 см (Ш x В x Г)

Соотношение компонентов

1:1 до 10:1 (шаг 0.1)

Допустимая погрешность

+/- 5%

Фильтрация материала	60 mesh (238 микрон) (не устанавливается на некоторых моделях)
----------------------	---

Производительность

Минимальный	0.95 л/мин*
Максимальное	11.4 л/мин*

*Реальные значения производительности зависят от типа материала

Входной канал для воздуха	3/4 нрт (f)
---------------------------	-------------

Входные каналы для материала	1-1/4 нрт (m)
------------------------------	---------------

Максимальное рабочее давление смешанного материала

50:1	358 бар
70:1	434 бар

Давление источника подачи воздуха	3.5 - 10.3 бар
-----------------------------------	----------------

Максимальное давление подаваемого воздуха	7.0 бар
70:1	6.2 бар

Максимальное давление материала на входе	17 бар
--	--------

Максимальный расход воздуха при 7 бар	0.52 м ³ /лмин
---------------------------------------	---------------------------

Температура окружающей среды

Рабочая температура	0° - 54°C
Температура хранения	-1° - 71°C

Вес

Базовое оборудование	337 кг (без нагревателя, бункеров и блока очистки)
----------------------	---

В полной комплектации	703 кг (В комплекте: подогреваемые бункеры, нагнетательные насосы, нагреватели и соединительная коробка)
-----------------------	---

Звуковое давление

86 дБА при 7 бар

Диапазон вязкости материала

(для распыления более вязких материалов может потребоваться изменение температурного режима, уровня давления и рециркуляции)

Смачиваемые детали

Всасывающие патрубки	Алюминий
Промывочный насос	Нержавеющая сталь, карбид, UHMWPE и PTFE

Шланги	Полиамид
--------	----------

Насосы (A и B)	Углеродистая сталь, легированная и оцинкованная сталь, ковкое железо, карбид вольфрама, PTFE
----------------	--

Дозаторы	Углеродистая сталь, никелированная и оцинкованная сталь, карбид, полиэтилен, кожа
----------	---

Распределительный блок	Углеродистая сталь, никелированная и оцинкованная сталь, карбид, нержавеющая сталь 302 и 303, UHMWPE, PTFE, карбид вольфрама
------------------------	--

Смешиватель	Корпус из нержавеющей стали с полимерными компонентами
-------------	--

Пистолет-распылитель	Нержавеющая сталь, ацеталь, полиэтилен, полиамид, полипропилен, карбид, полиуретан, алюминий, уплотнительные кольца (стойкие к воздействию растворителя)
----------------------	--

Дополнительное оборудование



Бункеры

76 л бункера:

- Имеют контур, предназначенный для циркуляции подогретой воды или масла
- Выполнены из прочного двухслойного полиэтилена
- Стандартные и подогреваемые* модели

26 л бункера:

- Идеальное решение в случае высокого соотношения компонентов



Нагреватель LKM Viscon*

- 240 В AC, 4000 Вт
- Нагреватели с другими характеристиками продаются отдельно



Перекачивающие насосы*

- Осуществляют подачу материала в основные насосы
- Рекомендуется использовать для высоковязких материалов
- Легко устанавливаются на 76 л бункеры или бочки
- Используйте перекачивающие насосы Graco T2 или Monark 5:1



Мешалки Twistork

- Позволяет обеспечить необходимую консистенцию материала
- Легко устанавливаются на 76 л бункеры или бочки
- Подходит для использования во взрывоопасных помещениях

Информация для заказа

Оригинальную продукцию Graco Вы сможете приобрести только у официальных дистрибуторов. Более подробную информацию Вы найдете на сайте www.graco.com

ВЫБОР БАЗОВОЙ УСТАНОВКИ

Выберите номер необходимой системы.

Примечание: Все установки комплектуются 3/8" x 7.6 м, 1/4" x 3 м гибким шлангом, статическими смесивателями и пистолетом-распылителем XTR.

Базовая установка: (третья цифра)	Модель XM (шланг/пистолет-распылитель) (бар, МПа)	Насосные фильтры	Выносной распределительный блок	Насосный блок А*	Насосный блок В*
1	XM50	X		L250C4	L220C4
2	XM50			L250C3	L220C3
3	XM70	X		L180C4	L145C4
4	XM70			L180C3	L145C3
5	XM50	X	X	L250C4	L220C4
6	XM50		X	L250C3	L220C3
7	XM70	X	X	L180C4	L180C4
8	XM70		X	L180C3	L145C3

*Для получения более подробной информации о насосных блоках см. руководство по эксплуатации 311762

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Для определения необходимого каталогного номера воспользуйтесь таблицами, представленными на данной странице.

Примечание: не все конфигурации могут быть доступны для заказа.

Модель	Базовая установка	Источник питания/ Нагреватель	Комплект поставки
XM	(первые две цифры)	(третья цифра)	(четвертая цифра)

(пятая и шестая цифры)

ВЫБОР НАГРЕВАТЕЛЯ И ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Выберите букву согласно данным, представленным в таблице.

Источник питания/ Нагреватель: (четвертая цифра)	Блок управления	Нагреватели LKM	Соединительная коробка	Категория помещения	Соответствие стандартам
A	Блок питания розеточного типа			NE	CE, FM, FMc
B	Блок питания розеточного типа	X	X	NE	CE, FM, FMc
C	Блок питания розеточного типа	X		NE	CE, FM, FMc
D	Генератор			EH	CE, FM, FMc, Ex
E	Генератор	X		EH	CE, FM, FMc, Ex

NE =не для использования во взрывоопасных помещениях (Европа)

EH = Для использования во взрывоопасных помещениях

КОМПЛЕКТЫ ПОСТАВКИ

Выберите две цифры, определяющие номер комплекта. В случае отсутствия необходимости приобретения дополнительного оборудования укажите 00.

Комплект поставки: пятая и шестая цифры	Бункер (76 л)	Нагреватель для бункера* (240 В)	Комплект для подачи материала в бункер	Универсальный монтажный комплект для бункера	Мешалка Twistork	Комплект для по- дачи материала в насос T2*	(установка на бункер)	Комплект для подачи мате- риала в насос	(установка в бункер)	26 л бункер с кронштейном (зеленый)	26 л бункер с кронштейном (синий)	Комплект для подачи материала в бочку*	(Два насоса T2 и мешалка)	Комплект для подачи материала в бочку	(Два насоса T1 и мешалка)	Циркуляционный комплект для нагреваемого шланга/бункера
00																
11	1		1	1	1					1						
13	1			1	1			1		1						
14*	1	1*	1	1	1					1						
15*	1	1*		1	1	1*				1						
16*	1	1*		1	1			1		1						
17	1		1	1	1					1					1	
19	1			1	1			1		1					1	
21	2		2	2	2											
23	2			2	2			2								
24*	2	2*	2	2	2											
25*	2	2*		2	2	2*										
26*	2	2*		2	2			2								
27	2		2	2	2										1	
29	2			2	2			2							1	
30*												2*				
31													2			
32										1	1					

*Не для взрывоопасных помещений

Комплектация базовой установки:

- | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| • Рама | • Смешивающий блок | • Насосы Xtreme | • Пистолет-распылитель XTR |
| • Промывочный насос | • Элементы управления | • Шланг Xtreme-Duty | • Выбранный источник питания |
| • Раздаточный клапан | • USB порт | • Два статических смешивателя | • Рециркуляционный комплект |

Безвоздушные распылители - руководство по эксплуатации 312145

Безвоздушный краскораспылитель XTR-5 - максимальное рабочее давление: 345 бар

XTR500	Круглая рукоятка, курок под 4 пальца, без сопла
XTR501	Круглая рукоятка, курок под 4 пальца, плоское сопло 519
XTR502	Изолированная рукоятка круглой формы, курок под 4 пальца, сопло 519 XHD RAC

XTR503	Изолированная рукоятка круглой формы, курок под 2 пальца, сопло 519 XHD RAC
XTR504	Круглая рукоятка, курок под 4 пальца, сопло XHD RAC 519
XTR505	Круглая рукоятка, курок под 2 пальца, сопло XHD RAC 519

Безвоздушный краскораспылитель XTR-7 - максимальное рабочее давление: 500 бар

XTR700	Круглая рукоятка, курок под 4 пальца, без сопла
XTR701	Круглая рукоятка, курок под 4 пальца, плоское сопло 519
XTR702	Изолированная рукоятка круглой формы, курок под 4 пальца, сопло 519 XHD RAC

XTR703	Изолированная рукоятка круглой формы, курок под 2 пальца, сопло 519 XHD RAC
XTR704	Круглая рукоятка, курок под 4 пальца, сопло XHD RAC 519
XTR705	Круглая рукоятка, курок под 2 пальца, сопло XHD RAC 519

Безвоздушный распылитель XHF - максимальное рабочее давление: 500 бар

262854	Высокопроизводительный пистолет-распылитель высокого давления, курок под четыре пальца, сопло 429 XHD RAC
--------	---

Подогреваемые шланги - руководство по эксплуатации 309525

Нагреваемые шланги с водяным контуром - 15.2 м

24M440	9.53 мм x 6.35 мм, 345 бар	248118	13 мм x 13 мм, 500 бар
24M441	9.53 мм x 9.53 мм, 345 бар	248119	9.53 мм x 9.53 мм, 500 бар
24M442	13 мм x 6.35 мм, 345 бар	248120	13 мм x 9.53 мм, 500 бар
24M443	13 мм x 9.53 мм, 345 бар	248121	9.53 мм x 6.35 мм, 500 бар
24M444	13 мм x 13 мм, 345 бар	24M439	13 мм x 6.35 мм, 500 бар

Электронагреваемые шланги - 15.2 м, с FTS кабелем (размеры фитингов и переходников см. 309572)

248907	6 мм x 10 мм, 345 бар	262728	13 мм x 10 мм, 345 бар
248908	10 мм x 10 мм, 345 бар	262730	13 мм x 13 мм, 345 бар
262727	13 мм x 5 мм, 345 бар	256876	Комплект для регулировки температуры нагрева шланга. В комплекте с крепежным оборудованием XM (руководство по эксплуатации 313258)

Аксессуары

Комплекты аксессуаров для XM50 и XM70

255963	76 л бункер (без нагревателя)	245864	Для взрывоопасных помещений, 480 В AC, 4000 Вт, 8.3 А
256257	Нагреватель для бункера в комплекте, 240 В AC/1500 Вт		Нагреватели материала Viscon HP - совместимы с соединительной коробкой Graco XM Для взрывоопасных помещений
256273	Циркуляционный комплект для нагреваемого шланга/бункера (без нагревателя)	245867	Для взрывобезопасных помещений, 120 В AC, 2300 Вт, 19.2 А
256259	Монтажный кронштейн для 76 л бункера	245868	Для взрывобезопасных помещений, 200 В AC, 4000 Вт, 20.0 А
256170	Комплект для отвода материала из бункера	245869	Для взрывобезопасных помещений, 240 В AC, 4000 Вт, 16.7 А
256980	Модификационный комплект для смешивающего блока	246276	Для взрывобезопасных помещений, 380 В AC, 4000 Вт, 10.5 А
256512	Осушающий гель (для 76 л бункера)	245870	Для взрывобезопасных помещений, 480 В AC, 4000 Вт, 8.3 А
262454	Осушающий гель (для 26 л бункера)		Сменные фильтры для насосного блока упаковка из 2 шт. упаковка из 25 шт. Описание
256262	Комплект для заливки	224458	30 ячеек (595 микрон), 145 см ³ , 180 см ³ , 220 см ³ , 250 см ³ , 290 см ³
256263	Стойка для шланга	224459	60 ячеек (290 микрон), 145 см ³ , 180 см ³ , 220 см ³ , 250 см ³ , 290 см ³
256274	Мешалка Twistork	224468	100 ячеек (149 микрон), 145 см ³ , 180 см ³ , 220 см ³ , 250 см ³ , 290 см ³
15F028	Ленточный нагреватель, для бочки, 1000 Вт, 230 В AC		Прочие аксессуары
256275	Нагнетательный насос T2 2:1 в комплекте	511352	Статический смешиватель, трубка из нержавеющей стали (3/8 пнт), 12 элементов из нержавеющей стали, 500 бар
256276	Нагнетательный насос Monark 5:1	262478	Корпус статического смешивателя, нержавеющая сталь, 3/8 пнт, 500 бар. Используются пластиковые элементы, указанные ниже
256232	Мешалка и нагнетательный насос для бочки 2:1	246078	Защитная оплетка, 15.2 м, полиэтиленовая сетка
256255	Мешалка и нагнетательный насос для бочки 5:1	246456	Защитная оплетка, 15.2 м, полиэтиленовый рукав
256260	Комплект для установки 26 л бункера, зеленый	248927	Смешиватель, 12 элементов, 25 шт
24N011	Комплект для установки 26 л бункера, синий	206995	Жидкость для смачивания уплотнений насосного блока (TSL), 0.9 л
256653	Сетчатый фильтр и клапан насосного блока	206996	Жидкость для смачивания уплотнений насосного блока (TSL), 3.8 л
256433	Комплект для подачи материала President™ 10:1	16T138	Защитная оплетка, Xtreme Wrap, съемная
256991	Модификационный комплект для генератора (взрывоопасные помещения)	262826	Сплиттер для пистолета-распылителя
246477	Сливная трубка/осушающий комплект для бочки (необходимо наличие фитинга 159842)	24P834	Поворотный шарнир для пистолета-распылителя XHF, 13 мм x 3/8 прsm, 448 бар
	Нагреватели материала Viscon HP - совместимы с соединительной коробкой Graco XM Пригодны для использования во взрывоопасных помещениях		
245848	Для взрывоопасных помещений, 120 В AC, 2300 Вт, 19.2 А		
245862	Для взрывоопасных помещений, 200 В AC, 4000 Вт, 20 А		
245863	Для взрывоопасных помещений, 240 В AC, 4000 Вт, 16.7 А		



Общая информация о компании GRACO

Основанная в 1926 году, компания Graco является мировым лидером в производстве оборудования для работы с широким спектром материалов. Продукция компании Graco применяется для транспортировки, измерения, контроля и распыления широкого диапазона жидкостей и вязких материалов, используемых в разных областях промышленности и транспорте.

Успешность работы компании основана на приверженности техническому превосходству, высоком качестве производства и безупречной работе службы поддержки клиентов. Тесно сотрудничая с высококвалифицированными дистрибуторами, компания Graco предлагает системы, продукты и технологии, устанавливающие стандарты в различных областях применения. Компания Graco предлагает оборудование для окраски, нанесения защитных покрытий, смазки, рециркуляции краски, нанесения высоковязких материалов, а также для строительной промышленности. Постоянные инвестиции в развитие продукции позволяют Graco предлагать инновационные решения для любых рынков.

АДРЕСА КОМПАНИИ GRACO

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Тел.: 612-623-6000
Факс: 612-623-6777

АМЕРИКА

МИННЕСОТА
Штаб-квартира
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ЕВРОПА

БЕЛЬГИЯ
Штаб-квартира, Европа
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunder
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Бельгия
Тел.: 32 89 770 700
Факс: 32 89 770 777

АЗИЯ, ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

АВСТРАЛИЯ
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive Bundoora,
Victoria 3083
Австралия
Тел.: 61 3 9468 8500
Факс: 61 3 9468 8599

КИТАЙ
Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South Huangpu
District
Shanghai 200011
КНР
Тел.: 86 21 649 50088
Факс: 86 21 649 50077

ИНДИЯ

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Тел.: 91 124 435 4208
Факс: 91 124 435 4001

ЯПОНИЯ
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Тел.: 81 45 593 7300
Факс: 81 45 593 7301

КОРЕЯ
Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Тел.: 82 31 476 9400
Факс: 82 31 476 9801

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации.
Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

Европа

+32 89 770 700
ФАКС +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM