

Катушки со шлангами серии LD

Катушки с различными вариантами крепления



Простота установки – крепление за считанные минуты!

- Закрытая конструкция катушки обеспечивает безопасность и защищает шланг от повреждений
- Вертлюг большого сечения снижает потери давления
- Простота регулировки натяжения пружины



Катушки устанавливаются
за считанные минуты,
а работают долгие годы!



Крепление с помощью
поворотного шарнира
на потолок/стену (стандарт)



Крепление на стену/потолок
(дополнительно)



Крепление к верстаку
(дополнительно)

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2009 Graco Inc. Form No. 340432R (Ред. А) 02/11 Напечатано в Европе.
Все иные торговые марки, упомянутые в данном издании, являются частной собственностью
соответствующих компаний. Вся предоставленная в данном документе информация основана на
последних данных о продукции, доступных на момент публикации. Компания оставляет за собой
право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Еconomical ноЭкономичные катушки для эффективной работы!



С катушками Graco на Вашем рабочем
месте будет больше порядка. Созданы
для использования как в автомобильных
сервис-центрах, так и на промышленных
предприятиях. Легко крепятся к стене,
потолку, верстаку, емкости или шкафу.
Могут поставляться в комплекте с писто-
летом и входным шлангом, остается только
подключить!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА*

Область применения	Модель	Комплект входного шланга (BSPT)	Комплект входного шланга (NPT)**
Только для воздуха	HEL13D	24C437	24C443
	HEL15D	24C437	24C443
Для воздуха/воды	HEL23D	24C438	24C444
	HEL25D	24C438	24C444
	HEL33D	24C438	24C445
	HEL34D	24C438	24C445
Для нефтепродуктов/ синтетических масел	HEM23D	24C440	24C537
	HEM33D	24C440	24C538
Для смазочных материалов	HEH13D	24C442	24C539

*Входные шланги заказываются отдельно

**В комплекте два переходника BSPT(м) - NPT(м)


КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ МАСЛА (катушка, расходомер, входной шланг)

Каталожный номер комплекта	Катушка серии LD	Комплект входного шланга	Пистолет/Расходомер
24D197	HEM33D	24C538	256215, LDMS негнущийся, с защитой курка
24D198	HEM33D	24C538	255751, LDMS гибкий, без защиты курка
24D199	HEM33D	24C538	256216, LDP5 негнущийся, с защитой курка
24D200	HEM33D	24C538	255277, LDP5 гибкий, без защиты курка

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В комплекте имеются все необходимые элементы
для крепления на стойку, верстак, стену и потолок

Каталожный номер	Способы крепления
24C772	Подвижное крепление на стойку, стену
24E506	Фиксированное крепление



24C772

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	Модель	Давление (бар)	Внутренний диаметр x длина шланга	Входное соединение (BSPT)	Выходное соединение (BSPT)	Рабочая температура
Только для воздуха	HEL13D	17.2 (250)	6 мм x 11 м	1/2"	1/4"	-10 до 60 град.С
	HEL15D	17.2 (250)	6 мм x 15 м	1/2"	1/4"	
Для воздуха/жидкости	HEL23D	17.2 (250)	10 мм x 11 м	1/2"	3/8"	-17 до 60 град.С
	HEL25D	17.2 (250)	10 мм x 15 м	1/2"	3/8"	
	HEL33D	17.2 (250)	12 мм x 11 м	1/2"	1/2"	
	HEL34D	17.2 (250)	12 мм x 14 м	1/2"	1/2"	
	HEM23D	124 (1800)	10 мм x 11 м	1/2"	3/8"	
Для нефтепродуктов/ синтетических масел	HEM33D	124 (1800)	12 мм x 11 м	1/2"	1/2"	-17 до 60 град.С
Для смазочных материалов	HEH13D	345 (5000)	6 мм x 11 м	3/8"	1/4"	

Инструкция=313938